

CARGA / DESCARGA DE LA PLATAFORMA



Verificar la correcta aplicación de las instrucciones de seguridad relativas a la bandeja de transporte antes de cargar la plataforma, y asegurarse de que el conductor del medio de transporte esté informado de las características de dimensión y masa de la plataforma.
(Ver capítulo: CARACTERÍSTICAS).

- Durante la carga en la bandeja, la plataforma debe encontrarse en posición de transporte:

- Cesta en posición inferior



Asegurarse de que la bandeja tenga las dimensiones y la capacidad de carga suficientes para transportar la plataforma. Verificar igualmente la presión de contacto en el suelo admisible de la bandeja en relación con la plataforma.



Riesgo de pérdida de adherencia (deslizamiento o derrape) de la plataforma, durante la subida o la bajada de las rampas de carga, cuando estas estén mojadas, fangosas o presenten restos de humedad. Para ello, es necesario asegurarse con un torno elevador enganchado en los puntos de estiba de la máquina.

TRASLADO CON GRÚA

- Fijar las correas únicamente en los puntos de levantamiento/estiba del chasis (Ver Fig. D).



Ver las características técnicas relativas al peso de la máquina y asegurarse de que la grúa tenga una capacidad suficiente para levantar la máquina.

CON CARRETILLA ELEVADORA

- Con la carretilla elevadora, levantar la máquina por el lateral, pasando las horquillas por debajo del chasis (Ver Fig. D).



Reservar la utilización de la carretilla elevadora exclusivamente al transporte. Ver las características técnicas relativas al peso de la máquina y asegurarse de que la carretilla elevadora tenga una capacidad suficiente para levantar la máquina.

CARGA EN LA BANDEJA

- Fijar las rampas de carga en la bandeja de manera que se obtenga el ángulo más reducido posible para subir la plataforma.



Adaptar la velocidad de traslación de la plataforma controlando esta velocidad con el manipulador de traslación.

ESTIBAR LA PLATAFORMA

- Bloquear las ruedas de la bandeja de transporte (Fig. E).
- Sujetar la plataforma al vehículo de transporte con cadenas o correas de resistencia adaptadas y fijadas en los puntos de levantamiento/estiba del chasis (Ver Fig. D y Ref. 16 Fig. F).

